



Limus Kedjespray

Starkt vidhäftande klisterolja

För kedjor, vajrar, linor, rull- och kullager

Speciellt vidhäftande smörjmedel för underhåll av högpresterande, snabbgående kedjor och vajrar m.m. Smörjer och rostskyddar kör- och kamkedjor, lager, öppna växlar, vajer- och kabelkonstruktioner m.m. Kyl- och värmebeständig ca -5°C upp till +140°C.

- * Stark vidhäftning
- * Centrifugbeständig
- * Penetrerande
- * Tränger undan vatten
- * Rostskyddar
- * Reducerar oljud
- * Skyddar mot slitage
- * Kompatibel med många o-ringar
- * För motorcyklar
- * För jordbruksmaskiner
- * För anläggningsmaskiner
- * För snabbgående kedjor och vajrar
- * Allmän industri
- * För underhåll

TEKNISKA DATA (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):

INNEHÅLLER	Kolväten, C8-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, aromater (2-25%). Nafta (petroleum), vätebehandlad tung. Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 5 % n-hexan. Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner.
FÄRG	Brun.
SPEC.VIKT	ca 0,65 g/cm ³
ARBETSTEMP.	+5°C till + 35°C.
FÖRPACKNING	400ml Aerosol. Aluminiumburk. 12x400ml/fp.
LAGRING	Förvaras mörkt, i väl ventilerat utrymme och i en temp. mellan +5° och +25°C. Aerosolflaska bör ej förvaras i fordon p.g.a explosionsrisken. Tryckbehållare. Får ej utsättas för solljus eller temperatur över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor-Rökning förbjuden.
MILJÖ och HÄLSA	Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT	UN 1950. Klass 2.
ANVÄNDNING	Acklimatisera produkten före bruk. Rengör objekten. Skaka burken väl före användning. Spraya från ett avstånd av 20 till 30 cm. Spruta inte på delar som är i rörelse pga risken för stänk. Gör alltid egna prover före användning.

VIKTIG INFORMATION

Endast utbildad personal bör använda produkten!
Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål avgöres helt av köparen.

OBS!

Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentinträng. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.

**LIMUS TEXO AB**Hantverkaregatan 3 F, S-576 35 Sävsjö
Tel: 076-107 71 17 E-post: info@limus.sewww.limus.se**LIMUS**
1990 ever